

# ZPP 25,50 /100



GENERAL IBERICA DE EXTINTORES, S.A.





# ZPP 25,50,100



Zenith Polvo Polivalente 25, 50 y 100 kg



	ZPP25	ZPP50	ZPP100
PRESIÓN DE SERVICIO	15 bar	15 bar	15 bar
CARGA NETA	25 Kg	50 Kg	100 Kg
PESO TOTAL APROX.	47,5 Kg	86,6 Kg	172 Kg
EFICACIA HOGAR-TIPO	89A - 377B - C	144A - 610B - C	144A - 610B - C
AGENTE EXTINTOR	Polvo Polivalente ABC	Polvo Polivalente ABC	Polvo Polivalente ABC
AGENTE PROPULSOR	Nitrógeno seco	Nitrógeno seco	Nitrógeno seco
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN	-20°C / +60°C	-20°C / +60°C	-20°C / +60°C
DURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	30 s	40 s	65 s
DISTANCIA DE PROYECCIÓN	21 m	25 m	25 m
PRUEBA DE ROTURA DE RECIPIENTE	95 bar	95 bar	90 bar
COLOR	Rojo	Rojo	Rojo
TIPO DE PINTURA	Poliéster	Poliéster	Poliéster
DIMENSIONES	Altura del extintor	790 mm	950 mm
	Altura de recipiente	690 mm	845 mm
	Diámetro de recipiente	255 mm	315 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	310 x 350 x 1000 mm	380 x 450 x 1165 mm	540 x 550 x 1400 mm



1 Maneta de disparo de diseño ergonómico

3 Manguera de goma para alta presión

5 Agente extintor Polvo Polivalente

7 Difusor de largo alcance

2 Válvula de vaciado

4 Indicador de presión

6 Puño rígido distanciador del foco de fuego

8 Sistema móvil de carro

## DESCRIPCIÓN GENERAL

- Recipiente de chapa de alta calidad, clase AP-13 según UNE 36.093.
- Válvula de disparo con cuerpo de latón y dispositivo de comprobación de precisión incorporado.
- Agente extintor de alto poder de extinción para todo tipo de fuegos. A B C E dieléctrico hasta 35.000 V.
  - Manómetro comprobable de máxima fiabilidad.
- Manguera de vaciado de goma para alta presión y aislante del foco de fuego con difusor de gran radio y alcance de extinción (con puño mod. ZPP25).
  - Sistema de extintores móviles mediante carro.

## FABRICACIÓN

- Todos los procesos de elaboración y montaje de los extintores están sometidos a un riguroso sistema de control de garantía de calidad implantado por ZENITH, según norma ISO 9001:2000.
  - Sometido a un meticuloso tratamiento anticorrosión.
    - Pintura poliéster polimerizada a 200°C.
    - Garantía de 5 años.

## HOMOLOGACIONES

- Homologación para Transporte de Personas y Mercancías.
- Homologación del Ministerio de Industria ITC-MIE AP5.
  - Directiva de Equipo a Presión 97/23/CE.



GENERAL IBÉRICA DE EXTINTORES, S.A.